

LOFTÞURRKARI AT 20

Ísogspurrkarinn AT 20 hefur samfellt þurrkunarferli þ.e. hann þarf ekki að stöðvast til dæmis til að afhrímast eins og rakaskiljur.

AT 20 hentar við erfiðar aðstæður og til að þurrka upp þröng rými eins og til dæmis lagnastokka og undir innréttingar eftir vatnstjón, barkar eru einfaldlega leiddir til og frá rýminu sem skal þurrka.

AT 20 er ekki viðkæmur fyrir umhverfisrakastigi og hitastigi rýmisins sem skal þurrka, eins og til dæmis hefðbundnar rakaskiljur. Það er vegna þess að byrjað er á því að þurrka og hita loftið sem notað er til þurrkunar.

Loftið sem skal þurrka er sogað inn í tækið og byrjar á því að fara í gegnum þurkkjarnann og þannig bæði hitnar það og rakastig þess minnkar því er svo blásið inn í rýmið þar sem það tekur aftur í sig raka. Hluti af þessu lofti er leitt í gegnum hitara í tækinu og aftur í gegnum þurkkjarnann og tekur þannig rakann úr honum sem er svo blásið út úr rýminu.

Þurrkunarferlið heldur þannig áfram þar til ákjósanlegu rakastigi í rýminu er náð.

- Tæki er fyrirferðalítið og yfirbygging úr ryðfríu stáli.
- Mikil þurrkafköst og langur líftími.
- Einfalt í notkun.

Tækniupplýsingar

Rakapétting ltr/24klst við 20°C og rakastig 60%	19,2
Loftflæði þurrlofts (m ³ /klst)	330
Loftflæði rakalofts (m ³ /klst)	60
Rafmangsspenna (V/Hz)	230/50
Orkunotkun hámark (kW)	1,2
Orkunotkun hámark (A)	10
Stærð (hxbxd) í mm	422x350x410
Þyngd (kg)	15
Þvermál barka fyrir þurrt og inntakslöft (mm)	125
Þvermál barka fyrir rakt loft (mm)	80